




CYFT

wand- en plafondopbouwarmatuur, 2700/3000/4000K, 6,5W, PHASE, zwart

De CYFT wandarmatuur brengt een modern, elegant en SLV-exclusief design naar elke badkamer. De hoogwaardige armatuur is niet alleen verkrijgbaar in vier verschillende trendkleuren, maar de optioneel verkrijgbare decoratieve ring biedt ook keuze uit drie kleuren. De geïntegreerde LED straalt een kleurtemperatuurregelbaar licht (2700/3000/4000K) uit via een CCT-schakelaar, dat extreem kleurneutraal is (CRI >90). En natuurlijk is CYFT ook optimaal beschermd tegen spatwater dankzij de IP44-beschermingsgraad.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007608
IP-code	IP 44
Schokbestendigheidsklasse	IK 05
Schokbestendigheid	0.7 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	200
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	6.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	224
Aantal armaturen bij LS C16A	266
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	330/350/380 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000/4000 Kelvin
Kleur	zwart

Lichtbron

1807506	
---------	---

CRI	90
UGR \leq	22
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Hoogte	7.9 cm
Diameter	13.2 cm
Nettogewicht	0.946 kg
Brutogewicht	1.012 kg
BIG WHITE pagina	395