




CYFT

oprawa ścienna i sufitowa natynkowa, 2700/3000/4000 K, 6,5 W, PHASE, czarna

Oprawa ścienna CYFT wnosi nowoczesne, eleganckie i ekskluzywne wzornictwo do każdej łazienki. Ta wysokiej jakości lampa jest dostępna w czterech różnych modnych kolorach, a opcjonalnie dostępny pierścień dekoracyjny pozwala wybrać jedną z trzech barw. Zintegrowana dioda LED emituje światło, które można regulować w temperaturze barwowej za pomocą przełącznika CCT (2700/3000/4000 K) i jest wyjątkowo neutralne pod względem barwy (CRI>90). Oczywiście CYFT jest również optymalnie chroniony przed rozpryskami wody dzięki klasie ochrony IP44.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007608
Kod IP	IP 44
Klasa odporności na uderzenia	IK 05
Odporność na uderzenia	0.7 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Liczba przewodów przelotowych	200
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	6.5 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	224
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	266
Poziom prądu rozruchowego	5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 µs
Strumień świetlny	330/350/380 lm
Temperatura barwy światła	2700/3000/4000 Kelvin
Kolor	czarny

Źródła światła

1807506	
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

CRI	90
UGR ≤	22
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	0
Wysokość	7.9 cm
średnica	13.2 cm
Waga netto	0.946 kg
Waga brutto	1.012 kg
Strona BIG WHITE	395