




## CYFT

**luminária saliente para parede e teto, 2700/3000/4000 K, 6,5 W, PHASE, preto / leitoso**

A CYFT luminária saliente para a parede imprime um design moderno, elegante e exclusivo da SLV em cada casa de banho. Assim, não só a luminária de alta qualidade pode ser obtida em quatro cores diferentes da tendência como também o anel decorativo opcionalmente adquirido permite escolher entre três cores. O LED integrado emite uma luz ajustável na temperatura de cor (2700/3000/4000 K), através de CCT-Switch, tendo a mesma uma cor extremamente neutra (CRI >90). Adicionalmente, graças ao índice de proteção IP44, a CYFT está perfeitamente protegida contra salpicos de água.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007608
IP Code	IP44
Classe de resistência ao impacto	IK 05
Resistência ao impacto	0.7 Joule
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	200
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	6.5 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	224
Número de luminárias no LS C16A	266
Nível de corrente de irrupção	5 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Lúmen	330/350/380 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000/4000 Kelvin
Cor	preto/transparente
CRI	90
UGR ≤	22

## Fonte de luz

1807506	
---------	---

## Acessórios

1008026	Anel decorativo , para CYFT, mate niquelado
1007610	CYFT , anel decorativo, latão
1008025	Anel decorativo , para CYFT, bronze
1007609	CYFT , anel decorativo, cromado
1007611	CYFT , anel decorativo, branco

Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Altura	7.9 cm
Diâmetro	13.2 cm
Peso líquido	0.926 kg
Peso bruto	1.16 kg
Página BIG WHITE	439