




NEW TRIA® 75 XL

pierścień montażowy, śr.: 11 wys.: 2,6 cm, IP20, złotoróżowa

Odkryj nową generację naszej serii NEW TRIA® i skonfiguruj swoje indywidualne oświetlenie. Elementem modułowym jest pierścień montażowy, który jest dostępny w wersji obrotowej, odchylanej i przechylanej lub w wersji z ochroną IP 65. W kolorach czarnym, białym, różowozłotym lub szczotkowanego aluminium harmonijnie komponuje się z każdym wystrojem wnętrza. Pierścień montażowy, zaprojektowany specjalnie do otworu o średnicy 75 mm, jest dostarczany z klipsem i sprężynami piórowymi ułatwiającymi montaż.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007633
Kod IP	IP20
Kolor	rose_gold
Wysokość	2.6 cm
średnica	11 cm
Waga netto	0.105 kg
Waga brutto	0.135 kg
Forma do wycinania	okrągła
Średnica montażowa	7.5 cm
Strona BIG WHITE	123

Akcesoria

1007381	NEW TRIA® , moduł LE-D, 2700 K, 38°, fazowa, czarna
1007431	NEW TRIA® UNIVER-SAL , moduł LED, 2500/3000/4000 K, 38°, fazowa, czarna
1007422	NEW TRIA® , moduł LE-D, okrągła, 1800-3000 K, 60°, fazowa, czarna
1007384	NEW TRIA® , moduł LE-D, 302700 K, 60°, fazowa, czarna
1007432	NEW TRIA® UNIVER-SAL , moduł LED, 2500/3000/4000 K, 60°, fazowa, czarna
1007383	NEW TRIA® , moduł LE-D, 302700 K, 38°, fazowa, czarna
1007283	Oprawa GU10 na źródło światła LED (maks. 10 W) ze skrzynką szybkiego montażu i odciążeniem od naprężeń
1007382	NEW TRIA® , moduł LE-D, 2700 K, 60°, fazowa, czarna
1007421	NEW TRIA® , moduł LE-D, okrągła, 1800-3000 K, 38°, fazowa, czarna