




NEW TRIA® 75 XL

takmonteringsring, L: 11 B: 11 H: 2.6 cm, aluminium

Oppdag den nye generasjonen av vår NEW TRIA®-serie og konfigurer en personlig lysopplevelse. Monteringsrammen er et modulært element. Den finnes i versjoner som svingbar, sving- og roterbar eller rundt den hele IP 65-beskyttet. I fargene svart, hvit, roségull eller børstet aluminium passer den harmonisk inn i alle romstemninger. Lett installering får du ved hjelp av medfølgende klips og bladfjærer. Monteringsringen er spesielt beregnet for en hulldiameter av 68 mm.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007636
EL nummer	3250101
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Farge	aluminium
Lengde	11 cm
Bredde	11 cm
Høyde	2.6 cm
Nettvekt	0.11 kg
Bruttvekt	0.118 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdiameter	7.5 cm
BIG WHITE side	126

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1007381	NEW TRIA® , LED-modul, 2700 K, 38°, FASE, svart
1007431	NEW TRIA® UNIVERSAL , LED-modul, 2500/3000/4000K, 38°, PHASE, svart
1007422	NEW TRIA® , LED-modul, rund, 1800-3000K, 60°, FASE, svart
1007384	NEW TRIA® , LED-modul, 3000 K, 60°, FASE, svart
1007432	NEW TRIA® UNIVERSAL , LED-modul, 2500/3000/4000K, 60°, PHASE, svart
1007383	NEW TRIA® , LED-modul, 3000 K, 38°, FASE, svart
1007283	GU10-fatning for LED-lys (maks 10 W) med boks for hurtiginstallering samt strekkavlastning
1007382	NEW TRIA® , LED-modul, 2700 K, 60°, FASE, svart
1007421	NEW TRIA® , LED-modul, rund, 1800-3000K, 38°, FASE, svart