





NOBLO® SPOT

1 ~ spot, rund, 2700 K, 6 W, faseavsnitt, 32°, grå

Den drei- og svingbare NOBLO® SPOT er strålende på flere måter: Installerer raskt og enkelt i et 1-faset skinne-system. Imponerer den nye generasjon med forbedret indeks for fargegjengivelse på CRI>90. Lumenytelse på inntil 126 lm/W. Og en økt levetid på inntil 50 000 timer. I dette inngår det høyverdige lyset, som skaper en ekstra koselig stemning i hjem, hoteller og spisesteder. Perfekt for moderne lyskonsepter, høyverdig tilvirkning i aluminium, rask å installere og leveres i fargetemperaturene 2700 og 3000 K. Helt klart: Med de nye NOBLO® SPOTS bestemmer du deg for en enestående lysopplevelse.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007640
EL nummer	3213534
Drei- og svingbar	roteringsstang og kan skråstilles
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Skinne tak, Skinne vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	150 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	6 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	128
Antall lys på LS C16A	160
Høy innkoblingsstrøm	3.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	120 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.4
Lysytelse	740 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	32 °

Lyskilde

1425055		
Farge	grå	
CRI	90	
LXXBXX-data	L80B10	
Levetid	50000 h	
Risikogruppe	1	
Lengde	10.5 cm	
Høyde	10.7 cm	
Diameter	5 cm	
Nettvekt	0.24 kg	
Bruttvekt	0.257 kg	
BIG WHITE side	501	