


## NOBLO® SPOT

spot 1~, rond, 3000 K, 6 W, coupure en fin de phase, 32°, noir

Le luminaire rotatif et inclinable NOBLO® SPOT brille sur toute la ligne : après une installation facile et rapide sur le système de rails 1 allumage 230 V, cette nouvelle génération séduit par son indice de rendu de couleurs amélioré à l'IRC > 90, sa puissance lumineuse jusqu'à 126 lm/W et sa durée de vie prolongée atteignant jusqu'à 50 000 heures. À cela s'ajoute la belle lumière qui instaure une atmosphère très agréable dans tout intérieur privé, hôtel ou restaurant. Un modèle idéal pour les concepts d'éclairage modernes, réalisé en aluminium de grande qualité, facile à installer et disponible dans les températures de couleur 2700 K et 3000 K. Aucun doute : avec le nouveau NOBLO® SPOT, vous optez pour une expérience lumineuse unique.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007641
Orientable ou inclinable	rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Rail plafond, Rail applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	150 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	6 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	224
Nombre de luminaires sur LS C16A	266
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	750 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	32 °
Coloris	noir

## Source Lumineuse

1425086	
---------	---

### Accessoires

1008484	
1008487	
1008486	
1008483	
1008482	
1008485	

IRC	90
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	10.5 cm
Hauteur	10.7 cm
Diamètre	5 cm
Poids net	0.24 kg
Poids brut	0.257 kg
Page du BIG WHITE	503