


NOBLO® SPOT

3~ spot, rond, 2700K, 6 W, faseaansnijding, 32°, zwart

De draaibare en zwenkbare NOBLO® SPOT schittert langs de hele lijn: snel en eenvoudig te monteren op het 3-fasen netspanningsrailsysteem, maakt de nieuwe generatie indruk met een verbeterde kleurweergave-index CRI >90, een lumenrendement tot 126 lm/W en een langere levensduur tot 50.000 uur. Daarbij komt het licht van hoge kwaliteit dat een bijzonder gezellige sfeer creëert in woonkamers, hotels en restaurants. Ideaal voor moderne verlichtingsconcepten, gemaakt van hoogwaardig aluminium, snel geïnstalleerd en verkrijgbaar in kleurtemperaturen van 2700K, 3000K en 4000K. Het is duidelijk: met de nieuwe NOBLO® SPOTS kies je voor een unieke verlichtingservaring.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007644
Draai- of zwenkbaar	roterende staaf en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,rail plafond,rail wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	150 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	128
Aantal armaturen bij LS C16A	160
Niveau van inschakelstroom	3.5 A
Duur van inschakelstroom	120 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	740 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	32 °
Kleur	zwart

Lichtbron

1425055	
---------	---

CRI	90
LXXBXX-gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	10.5 cm
Hoogte	12.4 cm
Diameter	5 cm
Nettogewicht	0.25 kg
Brutogewicht	0.268 kg
BIG WHITE pagina	545