




NOBLO® SPOT

3~ spot, rund, 3000 K, 6 W, faseavsnitt, 32°, hvit

Den drei- og svingbare NOBLO® SPOT er strålende på flere måter: Installerer raskt og enkelt i et 3-faset skinne-system. Imponerer den nye generasjon med forbedret indeks for fargegjengivelse på CRI >90. Lumenytelse på inntil 126 lm/W. Og en økt levetid på inntil 50 000 timer. I dette inngår det høyverdige lyset, som skaper en ekstra koselig stemning i hjem, hoteller og spisesteder. Perfekt for moderne lyskonsepter, høyverdig tilvirkning i aluminium, rask å installere og kan leveres i fargetemperaturene 3000 og 4000 K. Helt klart: Med de nye NOBLO® SPOTS bestemmer du deg for en enestående lysopplevelse.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007647
EL nummer	3213547
Drei- og svingbar	roteringsstang og kan skråstilles
IP-kode	IP20
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	150 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	6 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	224
Antall lys på LS C16A	266
Høy innkoblingsstrøm	5 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Lysytelse	750 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	32 °
Farge	weiss2weiss
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1

Lyskilde

1491914	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1008484	NOBLO® , dekorativ ring, gull
1008487	NOBLO® , Dekorring, kobber
1008486	NOBLO® , dekorativ ring, bronse
1008483	NOBLO® , dekorativ rings, hvit
1008482	NOBLO® , dekorativ rings, svart
1008485	NOBLO® , Dekorring, grå

Lengde	10.5 cm
Høyde	12.4 cm
Diameter	5 cm
Nettovekt	0.257 kg
Bruttovekt	0.312 kg
BIG WHITE side	644