




NOBLO® SPOT

3~ spot, rond, 3000K, 6 W, faseaansnijding, 32°, wit

De draaibare en zwenkbare NOBLO® SPOT schittert langs de hele lijn: snel en eenvoudig te monteren op het 3-fasen netspanningsrailsysteem, maakt de nieuwe generatie indruk met een verbeterde kleurweergave-index CRI >90, een lumenrendement tot 126 lm/W en een langere levensduur tot 50.000 uur. Daarbij komt het licht van hoge kwaliteit dat een bijzonder gezellige sfeer creëert in woonkamers, hotels en restaurants. Ideaal voor moderne verlichtingsconcepten, gemaakt van hoogwaardig aluminium, snel geïnstalleerd en verkrijgbaar in kleurtemperaturen van 2700K, 3000K en 4000K. Het is duidelijk: met de nieuwe NOBLO® SPOTS kies je voor een unieke verlichtingservaring.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Art.nr. | 1007647 |
| Draai- of zwenkbaar | roterende staaf en kantelbaar |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | opbouw |
| Montagebeschrijving | plafond,rail plafond,rail wand |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | faseafsijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 150 mA |
| Beschermingsklasse | I |
| Wattage | 6 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 128 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 160 |
| Niveau van inschakelstroom | 3.5 A |
| Duur van inschakelstroom | 120 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 750 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 32 ° |
| Kleur | wit |

Lichtbron

| | |
|---------|---|
| 1425086 |  |
|---------|---|

| | |
|------------------|----------|
| CRI | 90 |
| LXXBXX-gegevens | L80B10 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Lengte | 10.5 cm |
| Hoogte | 12.4 cm |
| Diameter | 5 cm |
| Nettogewicht | 0.25 kg |
| Brutogewicht | 0.268 kg |
| BIG WHITE pagina | 545 |