




NOBLO® SPOT

3~ spot, rund, 4000K, 6W, fassystem, 32°, vit

Denna roter- och svängbara NOBLO® SPOT är en utmärkt belysningslösning: Snabb och enkel montering på 3-fas högspänningssystem, den nya generationen har ett uppgraderat färgåtergivningsindex på CRI>90, en lumeneffekt på upp till 126 lm/W och en förlängd livslängd som uppgår till 50 000 timmar. Dessutom avger spoten ett sofistikerat ljus, som skapar en särskilt behaglig ljusatmosfär i privata hem, hotell och inom gastronomi. Spoten är perfekt för moderna ljuskoncept och är tillverkad av högkvalitativ aluminium, snabb och enkel att installera och erbjuds i färgtemperaturerna 2700K, 3000K och 4000K. Utan tvekan: Välj de nya NOBLO® SPOTS för ett unikt ljus.



Art. Nej.	1007649
Roterbar eller svängbar	roter- och lutbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak, Skena tak, Skena vägg
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	150 mA
Skyddsklass	I
Watt	6 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	224
Antal armaturer på LS C16A	266
Nivå för inkopplingsström	5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.4
Lumen	760 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	32 °
Färg	matt vit
CRI	90

	
1008484	NOBLO® , dekorativ srin- g, guld
1008487	NOBLO® , dekorativ ring, brons
1008486	NOBLO® , dekorativ ring, koppar
1008483	NOBLO® , dekorativ ring, vit
1008482	NOBLO® , dekorativ ring, svart
1008485	NOBLO® , dekorativ ring, grå

LXXBXX Data	L80B10
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	10.5 cm
höjd	12.4 cm
Diameter	5 cm
Netto vikt	0.26 kg
Bruttovikt	0.313 kg
BIG WHITE Seite	547