




S-TUBE

luminaria de superficie de pared, redonda, 1 de 10 W GU10 como máx., negro

La nueva luminaria de luminaria de superficie de pared S-TUBE convence sobre todo por su diseño moderno y elegante. Con su grado de protección IP65, el casquillo GU10 para bombillas led recambiables y el foco giratorio y orientable, la luminaria de exterior también ofrece todo lo necesario para un diseño de iluminación flexible. Y gracias al extremo abierto del cable, S-STUBE se instala de manera rápida y fácil.



Datos técnicos

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Art. N.º | 1007653 |
| Casquillo | GU10 |
| Número de casquillos | 1 |
| Código IP | IP65 |
| Clase de resistencia al impacto | IK 06 |
| Resistencia al impacto | 0.2 Joule |
| Montaje | Superficie |
| Detalles de montaje | Techo,Pared |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 10 W |
| Temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Color | negro |
| Altura | 16 cm |
| Profundidad | 19.5 cm |
| Diámetro | 6 cm |
| Peso neto | 0.72 kg |
| Peso bruto | 0.77 kg |
| Página BIG WHITE | 805 |

Bombilla recomendada

| | |
|---------|--|
| 1005077 | Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, negro |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36° |
| 1007230 | Bombilla LED QPAR51 GU10 2700K 36° |
| 1005080 | Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, negro |