




S-TUBE

накладной светильник для подсветки стен, цилиндрический, GU10, 1x макс. 10 Вт, черный

Прежде всего, накладной светильник для подсветки потолка S-TUBE поражает своим современным и элегантным дизайном. Благодаря классу защиты IP65, цоколю GU10 для сменных светодиодных ламп, поворотному и неповоротному споту наружный светильник обладает всем, что необходимо для гибкого создания дизайна освещения. А благодаря открытому концу кабеля светильник S-TUBE еще быстро и легко устанавливается.



Технические характеристики

Тов. №	1007653
Патрон	GU10
Количество патронов	1
IP Code	IP65
Класс ударопрочности	IK 06
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	10 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Цвет	черный
Высота	16 cm
Глубина	19.5 cm
Диаметр	6 cm
Вес нетто	0.72 kg
вес брутто	0.77 kg
BIG WHITE Seite	805

Рекомендуемые осветители

1005077	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, черный
1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700К, CRI90 36°
1007230	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 36° , 2700 К
1005080	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 К, черный