




UNIVERSAL TRACKSPOT V 3-fazowy

10/15/20 W 927/930/940 24°-60° biała

Odkryj nasze nowe portfolio produktów technicznych: SLVtec. Dzięki najnowszej technologii LED oferujemy energooszczędne i funkcjonalne rozwiązania oświetleniowe do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Od lamp odpornych na wilgoć po reflektory wewnętrzne: nasze wysokiej jakości produkty wyróżniają się funkcjonalnością i uczciwym stosunkiem ceny do wydajności. Obejmują minimalistyczny 3-fazowy reflektor UNIVERSAL TRACKSPOT V, którego barwę światła (2700 K/3000 K/4000 K) i natężenie światła można regulować za pomocą przełączników DIP. Dzięki funkcji wielokrotnego zbliżania kąt świecenia jest również zmienny – od 24°, które idealnie nadaje się do oświetlenia akcentującego, do 60°, które zapewnia równomierne oświetlenie. Poza tym wysoki współczynnik CRI o wartości ponad 90 zapewnia naturalne odwzorowanie koloru. Wybierz SLVtec jeszcze dziś.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007654
Obrotowa lub przechylna	obrotowy pręt i kątowy
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 05
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	240/380/500 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	20 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Poziom prądu rozruchowego	9.46 A
Czas trwania prądu rozruchowego	1210 µs
Strumień świetlny	1800/1980/1920 lm
Temperatura barwy światła	2700/3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	24 °
Kolor	biały/biały
CRI	90
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Długość	14.5 cm
Wysokość	13.5 cm
średnica	7.2 cm

Źródła światła

1807499		Waga netto	0.563 kg
		Waga brutto	0.772 kg
		Strona BIG WHITE	1002