




Trackspot V 3-фазовый 10/15/20Вт 927/930/940 24-60° белый

Откройте для себя наш новый портфель технических продуктов: SLVtec. Мы используем современные светодиодные технологии и предлагаем энергоэффективные и функциональные световые решения для внутреннего и наружного применения. В нашем ассортименте есть целый спектр продуктов от влагозащищенных светильников до мощных прожекторов, и все наши разработки впечатляют функциональностью и справедливым соотношением цены и качества. Отличным примером такого сочетания является 3-фазный прожектор TRACKSPOT V, цветовую температуру (2700K/3000K/400K), а также силу света которого можно настроить с помощью DI-P-переключателя. Благодаря функции мультизума угол отражения также можно менять - от 24°, что идеально для акцентного освещения, до 60° для однородного освещения. Кроме того светильник имеет высокий индекс (более 80) для реалистичной цветопередачи. Примите решение в пользу SLVtec уже сегодня.



Технические характеристики

Тов. №	1007654
IP Code	IP20
Класс ударопрочности	IK 05
Детали сборки	Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	240/380/500 mA
Класс защиты	I
Мощность	20 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Световой поток	1800/1980/1920 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000 Kelvin
Половинный угол	24 °
Цвет	белый
CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Risk Group	1
Длина	14.5 cm
Высота	13.5 cm
Диаметр	7.2 cm

Источник света

1807499



Вес нетто	0.54 kg
вес брутто	0.578 kg
BIG WHITE Seite	525