




## UNIVERSAL TRACKSPOT V trifásico

10/15/20 W 927/930/940 24°-60° negro

Descubra nuestro nuevo catálogo técnico de productos: SLVtec. Le ofrecemos soluciones de iluminación funciones y de bajo consumo para interior y exterior, con la tecnología LED más moderna. Desde luminarias resistentes a la humedad hasta focos de interior, nuestros productos de calidad destacan por su funcionalidad y su justa relación calidad-precio. Esto incluye el proyector trifásico minimalista UNIVERSAL TRACKSPOT V, cuyo color de la luz (2700 K/3000 K/4000 K) e intensidad de la luz pueden regularse por medio del interruptor DIP. Gracias a la función de zoom múltiple, el ángulo de apertura también es variable: de 24°, ideal para la iluminación de acento, a 60° para una iluminación homogénea. El elevado CRI >90 ofrece una reproducción cromática natural. Elija hoy SLVtec.



### Datos técnicos

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Art. N.º                                 | 1007655                      |
| Giratoria u orientable                   | barra giratoria e inclinable |
| Código IP                                | IP20                         |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 05                        |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60 Hz           |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 240/380/500 mA               |
| Clase de protección                      | I                            |
| Potencia                                 | 20 W                         |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                       |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C                        |
| Nivel de corriente de entrada            | 9.46 A                       |
| Duración de la corriente de entrada      | 1210 µs                      |
| Flujo luminoso                           | 1800/1980/1920 lm            |
| Temperatura del color de la luz          | 2700/3000/4000 Kelvin        |
| Semiángulo de dispersión                 | 24 °                         |
| Color                                    | negro/negro                  |
| IRC                                      | 90                           |
| Vida útil                                | 50000 h                      |
| Risk Group                               | 1                            |
| Longitud                                 | 14.5 cm                      |
| Altura                                   | 13.5 cm                      |
| Diámetro                                 | 7.2 cm                       |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |                         |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 1807499 |  | <b>Peso neto</b>        | 0.556 kg |
|         |                                                                                   | <b>Peso bruto</b>       | 0.759 kg |
|         |                                                                                   | <b>Página BIG WHITE</b> | 1002     |