




UNIVERSAL TRACKSPOT V triphasé

10/15/20 W 927/930/940 24°-60° noir

Découvrez notre nouveau portefeuille de produits techniques : SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage économes en énergie et fonctionnelles pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires étanches à l'humidité aux projecteurs de halls, nos produits de qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur rapport qualité-prix juste. Le projecteur triphasé minimaliste UNIVERSAL TRACKSPOT V, dont la couleur de lumière (2700 K/3000 K/400 K) et l'intensité lumineuse peuvent être ajustées via des commutateurs DIP, en fait partie. Grâce à la fonction multi-zoom, l'angle du rayonnement est également variable, de 24°, idéal pour un éclairage d'accentuation, à 60° pour un éclairage homogène. L'IRC > 90 élevé assure en outre une reproduction naturelle des couleurs. Optez dès aujourd'hui pour SLVtec.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007655
Pivotant ou inclinable	barre rotative et inclinable
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 05
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	240/380/500 mA
Indice de protection	I
Wattage	20 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	9.46 A
Durée du courant d'appel	1210 µs
Lumen	1800/1980/1920 lm
Température de couleur	2700/3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	24 °
Coloris	noir/noir
CRI	90
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	14.5 cm
Hauteur	13.5 cm
Diamètre	7.2 cm

Source Lumineuse

1807499		Poids net	0.556 kg
		Poids brut	0.759 kg
		BIG WHITE, page	1002