




UNIVERSAL TRACKSPOT V 3Ph.

10/15/20 W 927/930/940 24°-60° sort

Oppdag vår nye, tekniske produktportefølje: SLVtec. Med den mest moderne LED-teknologi tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger innendørs og uten-dørs. Fra lamper i våtrom til lyskastere i haller – de høyver-dige produktene våre overbeviser med sin funksjonalitet og et rimelig forhold mellom pris og ytelse. I dette inngår den minimalistiske UNIVERSAL TRACKSPOT V 3-fase-spotligh-ten, med lysfarger (2700 K/3000 K/400 K) og lysintensitet som kan stilles inn med en DIP-bryter. Med multi-zoom-funksjonen kan strålevinkelen varieres – fra den for aksentbelysning ideelle 24° og opptil 60° for en jevn belys-ning. I tillegg sørger dens høye CRI på over 90 for en na-turtro fargegjengivelse. Bestem deg i dag for SLVtec.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007655
EL nummer	3299990
Drei- og svingbar	roterende stang og vipbar
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 05
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	240/380/500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	20 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	9.46 A
Varighet innkoblingsstrøm	1210 µs
Lysytelse	1800/1980/1920 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	black/black
CRI	90
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	14.5 cm
Høyde	13.5 cm

Lyskilde

1807499		Diameter	7.2 cm
		Nettovekt	0.556 kg
		Bruttovekt	0.759 kg
		BIG WHITE side	1002