




UNIVERSAL TRACKSPOT V 3f.

10/15/20 W 927/930/940 24°-60° zwart

Ontdek onze nieuwe technische productportfolio: SLVtec.- Met geavanceerde LED-technologie bieden we energiezuinige en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot plafondspots-onze hoogwaardige producten overtuigen door functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Dit zijn onder andere de minimalistische UNIVERSAL TRACKSPOT V 3-fase stralers, waarvan de lichtkleur (2700 K/3000 K/4000 K) en lichtintensiteit kunnen worden aangepast via een dipswitch. Dankzij de multi-zoom functie is de stralingshoek ook variabel-van 24°, ideaal voor accentverlichting, tot 60° voor homogene verlichting. Bovendien zorgt de hoge CRI >90 voor een zo levensecht mogelijke kleurweergave. Kies vandaag nog voor SLVtec.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007655
Draai- of zwenkbaar	roterende bar en kantelbaar
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 05
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	240/380/500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	9.46 A
Duur van inschakelstroom	1210 µs
Lumen	1800/1980/1920 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	zwart/zwart
CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	14.5 cm
Hoogte	13.5 cm
Diameter	7.2 cm

Lichtbron

1807499		Nettogewicht	0.556 kg
		Brutogewicht	0.759 kg
		BIG WHITE pagina	1002