




UNIVERSAL TRACKSPOT V 3-f.

10/15/20 W 927/930/940 24°-60°. črn

Odkrijte naš nov portfelj tehničnih izdelkov: SLVtec. Z naj-novejšo LED tehnologijo nudimo energetsko učinkovite in funkcionalne svetlobne rešitve za notranjo in zunanjo uporabo. Od luči, odpornih na vlago za prostore z višjo ravno vlage, do reflektorjev za dvorane – naši visokokakovostni izdelki prepričajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. To vključuje minimalističen 3-fazni reflektor UNIVERSAL TRACKSPOT V, katerega barvo svetlobe (2700 K/3000 K/4000 K) in jakost svetlobe je mogoče prilagoditi preko stikala dip. Zahvaljujoč funkciji multi-zoom je spremenljiv tudi kot podajanja svetlobe – od 24°, ki je idealen za poudarjeno osvetlitev, do 60° za homogeno osvetlitev. Z vrednostjo CRI več kot 90 zagotavlja naravno barvno reprodukcijo. Izberite SLVtec še danes.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007655
Vrtljivo ali nagibno	vrteči bar in nagibni
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 05
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	240/380/500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	20 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	9.46 A
Trajanje zagonskega toka	1210 μs
Lumini	1800/1980/1920 lm
Barvna temperatura	2700/3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	24 °
Barva	črna/črna
CRI	90
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Dolžina	14.5 cm
Višina	13.5 cm
Premer	7.2 cm

Svetlobnega Vira

1807499	
---------	---

Neto teža	0.556 kg
Bruto teža	0.759 kg
BIG WHITE Stran	1002