




## Trackspot V triphasé 25/30/35 W 927/930/940 24°-60° blanc


Découvrez notre nouveau portefeuille de produits techniques : SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage économes en énergie et fonctionnelles pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires étanches à l'humidité aux projecteurs de halls, nos produits de qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur rapport qualité-prix juste. Le projecteur triphasé minimaliste TRACKSPOT V, dont la couleur de lumière (2700 K/3000 K/4000 K) et l'intensité lumineuse peuvent être ajustées via des commutateurs DIP, en fait partie. Grâce à la fonction multi-zoom, l'angle du rayonnement est également variable, de 24°, idéal pour un éclairage d'accentuation, à 60° pour un éclairage homogène. L'IRC > 90 élevé assure en outre une reproduction naturelle des couleurs. Optez dès aujourd'hui pour SLVtec.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007656
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 05
Infos de montage	Rail pour plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	620/750/850 mA
Indice de protection	I
Wattage	35 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	3090/3470/3300 lm
Température de couleur	2700/3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	24 °
Coloris	blanc
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	18.5 cm
Hauteur	14.5 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.77 kg

## Source Lumineuse

1807499		<b>Poids brut</b>	0.824 kg
		<b>BIG WHITE, page</b>	525