




UNIVERSAL TRACKSPOT V 3F.

25/30/35 W 927/930/940 24°-60° wit

Ontdek onze nieuwe technische productportfolio: SLVtec.- Met de modernste LED-technologie bieden we energie-efficiënte en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot highbay-spots-onze hoogwaardige producten overtuigen door hun functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Daartoe behoort de minimalistische UNIVERSAL TRACKSPOT V 3-fase spot, waarvan de lichtkleur (2700 K/3000 K/4000 K) en lichtintensiteit via dipswitches instelbaar zijn. Dankzij de multizoomfunctie is ook de stralingshoek variabel – van 24°, wat ideaal is voor accentverlichting, tot 60° voor homogene verlichting. Daarnaast zorgt de hoge CRI >90 voor een zo natuurlijk mogelijke kleurweergave. Kies vandaag nog voor SLVtec.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007656
Draai- of kantelbaar	draaibare bar en kantelbaar
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 05
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	620/750/850 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	35 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	10.22 A
Duur van inschakelstroom	1660 µs
Lumen	3090/3470/3300 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	wit/wit
CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	18.5 cm
Hoogte	14.5 cm
Diameter	8 cm

Lichtbron

1807499	
Nettogewicht	0.802 kg
Brutogewicht	1.032 kg
BIG WHITE pagina	1003