




## UNIVERSAL TRACKSPOT V 3Ph.

25/30/35 W 927/930/940 24°-60° nero

Venite a esplorare la nostra nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec. Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretto alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne è un esempio il faretto minimalista UNIVERSAL TRACKSPOT V trifase la cui temperatura del colore (2700 K/3000 K/4000 K) e intensità luminosa possono essere regolati tramite dipp switch. Grazie alla funzione multi-zoom anche l'angolo di emissione è variabile, dai 24° ideali per l'illuminazione d'accento fino ai 60° per un'illuminazione omogenea. Inoltre, il CRI elevato maggiore di 90 produce una resa cromatica più naturale possibile. Scegliete SLVtec oggi stesso.



## DATI TECNICI

Articolo	1007657
Girevole od orientabile	barra rotante e inclinabile
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 05
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	620/750/850 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	35 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	10.22 A
Durata della corrente di spunto	1660 µs
Lumen	3090/3470/3300 lm
Temperatura colore	2700/3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	24 °
Colore	nero/nero
CRI	90
Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	18.5 cm
Altezza	14.5 cm
Diametro	8 cm

## Sorgente Luminosa

1807499	
---------	---

<b>Peso netto</b>	0.796 kg
<b>Peso lordo</b>	1.024 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	1003