



## ONE CUBE

suspension, 300 cm, 3000 K, DALI 2, Touch, blanc

Sans bague pour une nouvelle variante de design ronde: la populaire famille d'éclairage SLV s'agrandit avec un autre membre, la suspension ONE CUBE, qui promet une nouvelle puissance. La LED haut de gamme intégrée émet une lumière blanc chaud (3000 K) de couleur neutre (IRC>90), à intensité réglable via DALI, le tout avec une durée de vie extrêmement longue de 50 000 heures. Tout simplement idéal pour des espaces de vie privés raffinés ou zones commerciales. Une expérience lumineuse tout simplement parfaite.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| N° art.                             | 1007662           |
| Code IP                             | IP 20             |
| Résistance au choc                  | 0.35 Joule        |
| Montage                             | Apparent          |
| Infos de montage                    | Plafond           |
| Dimmable                            | Oui               |
| Technologie du dimmage              | DALI 2,Touch      |
| Tension nominale primaire           | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire        | 1400 mA           |
| Indice de protection                | I                 |
| Wattage                             | 54 W              |
| Température ambiante min.           | -25 °C            |
| Température ambiante max.           | 45 °C             |
| Réseau Puissance de veille assignée | 0.5 W             |
| Nombre de luminaires sur LS B16A    | 16                |
| Nombre de luminaires sur LS C16A    | 26                |
| Hauteur du courant d'appel          | 26 A              |
| Durée du courant d'appel            | 264 µs            |
| Effet stroboscopique (SVM)          | 0.4               |
| Lumen                               | 4000 lm           |
| Température de couleur              | 3000 Kelvin       |
| Angle faisceau                      | 44 °              |

## Source Lumineuse

|         |   |
|---------|---|
| 1807454 |  |
|---------|---|

## Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1007891 |   |
| 1007746 | Plaque de feutre acoustique , pour ONE 80/ONE CUBE gris |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Coloris                      | blanc    |
| CRI                          | 90       |
| UGR $\leq$                   | 19       |
| Caractéristiques LXXBXX      | L80B10   |
| Durée de vie                 | 50000 h  |
| Risk Group                   | 1        |
| Hauteur                      | 3.4 cm   |
| Diamètre                     | 80.5 cm  |
| Long. du câble de suspension | 300 cm   |
| Poids net                    | 2.8 kg   |
| Poids brut                   | 2.996 kg |
| BIG WHITE, page              | 189      |