



ONE CUBE

pendelarmatuur, 300 cm, 4000 K, DALI 2, Touch, zwart

Ring vrij voor een nieuwe, ronde designvariant: het ONE CUBE pendelarmatuur breidt de populaire serie SLV-armaturen uit met nog een lid dat nieuwe prestaties belooft. De premium-led verspreidt een via DALI-dimbaar, neutraalwit (4000 K) en kleurneutraal (CRI >90) licht en heeft met 50.000 uur een bijzonder lange levensduur. Voluit geslaagd voor stijlvolle privé woonruimtes of bedrijfsruimtes. Eenvoudig ideaal voor stijlvolle privé woonruimtes of bedrijfsruimtes. Gewoon een perfecte belevenis wat betreft licht.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007663
IP-code	IP20
Slagvastheid	0.35 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	1400 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	54 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	16
Aantal armaturen bij LS C16A	26
Niveau van inschakelstroom	26 A
Duur van inschakelstroom	264 µs
Lumen	4300 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	44 °
Kleur	zwart/zwart
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1

Lichtbron

1807455	
---------	---

Accessoires

1007891	Viltplaat akoestiek , voor ONE 80/ONE CUBE beige
1007746	Viltplaat akoestiek , voor ONE 80/ONE CUBE grijs

Hoogte	3.4 cm
Diameter	80.5 cm
Pendellengte	300 cm
Nettogewicht	2.87 kg
Brutogewicht	5.799 kg
BIG WHITE pagina	235