



ONE CUBE

suspension, 300 cm, 4000 K, DALI 2, Touch, blanc

Sans bague pour une nouvelle variante de design ronde: la populaire famille d'éclairage SLV s'agrandit avec un autre membre, la suspension ONE CUBE, qui promet une nouvelle puissance. La LED haut de gamme émet une lumière blanc neutre (4000 K) de couleur neutre (IRC>90), à intensité réglable via DALI, le tout avec une durée de vie extrêmement longue de 50 000 heures. Une affaire rondement menée pour des espaces de vie privés raffinés ou zones commerciales. Tout simplement idéal pour des espaces de vie privés raffinés ou zones commerciales. Une expérience lumineuse tout simplement parfaite.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007664
Code IP	IP 20
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI 2,Touch
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1400 mA
Indice de protection	I
Wattage	54 W
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	45 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.5 W
Nombre de luminaires sur LS B16A	16
Nombre de luminaires sur LS C16A	26
Hauteur du courant d'appel	26 A
Durée du courant d'appel	264 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	4300 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	44 °

Source Lumineuse

1807455	
---------	---

Accessoires

1007891	
1007746	Plaque de feutre acoustique , pour ONE 80/ONE CUBE gris

Coloris	blanc
CRI	90
UGR \leq	19
Caractéristiques LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	3.4 cm
Diamètre	80.5 cm
Long. du câble de suspension	300 cm
Poids net	2.8 kg
Poids brut	2.996 kg
BIG WHITE, page	189