



ONE CUBE

pendelarmatuur, 300cm, 4000K, DALI 2, Touch, wit

Ring duidelijk voor een nieuwe, ronde designvariant: de ONE CUBE pendelarmatuur breidt de populaire SLV armatuurfamilie uit met een nieuw lid dat nieuwe prestaties belooft. De Premium LED straalt een DALI-dimbaar, neutraal wit (4000K) en kleurneutraal (CRI >90) licht uit dat met 50.000 uur extreem duurzaam is. Gewoon een rond ding voor luxe privé woonruimtes of de commerciële sector. Gewoonweg ideaal voor chique privéwoonruimten of de commerciële sector. Gewoon een goed afgewerkte ervaring op het gebied van licht.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007664
IP-code	IP 20
Schokbestendigheid	0.35 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI 2, Aanraking
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	1400 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	54 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.5 W
Aantal armaturen bij LS B16A	16
Aantal armaturen bij LS C16A	26
Niveau van inschakelstroom	26 A
Duur van inschakelstroom	264 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	4300 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	44 °

Lichtbron

1807455	
---------	---

Toebehoren

1007891	
1007746	Viltten plaat akoestiek , voor ONE 80/ONE CUBE grijs

Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	3.4 cm
Diameter	80.5 cm
Pendellengte	300 cm
Nettogewicht	2.8 kg
Brutogewicht	2.996 kg
BIG WHITE pagina	189