



ONE CUBE UP/DOWN



luminaria de suspensión, 300 cm, 3000 K, DALI, Touch, negro

Pistoletazo de salida para nuevas variantes de diseño redondo: la luminaria de suspensión ONE CUBE amplía la popular familia de luminarias de SLV con otro miembro que promete un nuevo rendimiento. La variante UP/DOWN emite una luz de color blanco neutro (3000 K) regulable mediante DALI y de color neutro hacia arriba y hacia abajo (CRI > 90), que es extremadamente duradera con 50.000 horas. Sencillamente ideal para espacios habitables privados de lujo o para el ámbito comercial. Sencillamente, una experiencia redonda en términos de luz.

Datos técnicos

| | |
|--|-------------------|
| Art. N.º | 1007665 |
| Número de salidas de luz diferentes | 2 |
| Código IP | IP 20 |
| Resistencia al impacto | 0.35 Joule |
| Montaje | Superficie |
| Detalles de montaje | Techo |
| Dimerizable | Sí |
| Tecnología de regulación | DALI 2, Toque |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 2100 mA |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 80 W |
| Temperatura ambiente mínima | -25 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 35 °C |
| Potencia nominal de la red en espera | 0.5 W |
| Número de luminarias en LS B16A | 16 |
| Número de luminarias en LS C16A | 26 |
| Nivel de corriente de entrada | 50 A |
| Duración de la corriente de entrada | 209 µs |
| Efecto estroboscópico (SVM) | 0.4 |
| Flujo luminoso | 6000 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000 Kelvin |

Fuente de luz

| | |
|--|---|
| |  |
| |  |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Semiángulo de dispersión | 44 ° |
| Color | negro |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Datos LXXBXX | L80B10 |
| Vida útil | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Altura | 4.2 cm |
| Diámetro | 80.5 cm |
| Longitud de suspensión | 300 cm |
| Peso neto | 3.8 kg |
| Peso bruto | 4.066 kg |