



ONE CUBE UP/DOWN



подвесной светильник, 300 см, 3000K, DALI 2, сенсорный, черный

Идеальная форма — идеальный круг: подвесной светильник ONE CUBE дополняет популярную серию SLV еще одним представителем с новыми впечатляющими характеристиками. Светильник в версии UP/DOWN дает нейтральный белый (3000K) свет с высоким индексом цветопередачи (CRI >90), имеет возможность регулировки по DALI и обладает очень продолжительным сроком службы (50000 часов). Это просто идеальный вариант для элитных жилых и коммерческих помещений. Идеальный круг и идеальное освещение.

Технические характеристики

Тов. №	1007665
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 20
Ударопрочность	0.35 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI 2, Сенсорный
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	2100 mA
Класс защиты	I
Мощность	80 W
Минимальная температура окружающей среды	-25 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Номинальная мощность сети в режиме ожидания	0.5 W
Количество светильников на LS B16A	16
Количество светильников на LS C16A	26
Уровень пускового тока	50 A
Продолжительность пускового тока	209 µs

Источник света

1807454	
1807456	

Аксессуары

1007891	
1007746	Акустическая панель из войлока для ONE 80/ONE CUBE серый

Стробоскопический эффект (SVM)	0.4
Световой поток	6000 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	44 °
Цвет	черный
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L80B10
Срок службы	50000 h
Risk Group	1
Высота	4.2 cm
Диаметр	80.5 cm
Длина подвесного светильника	300 cm
Вес нетто	3.8 kg
вес брутто	4.066 kg
BIG WHITE Seite	189