



ONE CUBE



UP/DOWN, viseča svetilka, 300 cm, 3000 K, DALI 2, Touch, črna

Nova, okrogla dizajnerska različica je tu: Viseča svetilka ONE CUBE širi ponudbo priljubljene družine svetilk SLV z drugim članom, ki obljublja novo zmogljivost. Različica UP/DOWN oddaja DALI-zatemnjeno, nevtralnno belo (3000 K) in barvno nevtralnno (CRI >90) svetlobo navzgor in navzdol, dodaten atribut pa predstavlja še dolga življenjska doba 50.000 ur. Enostavno idealna izbira za zasebne bivalne prostore ali komercialne prostore. Enostavno zaokroženo svetlobno doživetje.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007665
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP 20
Odpornost proti udaru	0.35 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI 2, Dotik
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	2100 mA
Zaščitni razred	I
EI. moč	80 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Omrežna nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.5 W
Število svetilk pri LS B16A	16
Število svetilk na LS C16A	26
Raven zagonskega toka	50 A
Trajanje zagonskega toka	209 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.4
Lumini	6000 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin

Svetlobnega Vira

1807454	
1807456	

Dodatki

1007891	
1007746	Plošča iz klobučevine , akustika, za ONE 80/O- NE CUBE sivo

Kot sevanja	44 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L80B10
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	4.2 cm
Premer	80.5 cm
Dolžina nihala	300 cm
Neto teža	3.8 kg
Bruto teža	4.066 kg
BIG WHITE Stran	189