



ONE CUBE UP/DOWN

pendelarmatuur, 300 cm, 3000 K, DALI 2, Touch, wit

Ring duidelijk voor een nieuwe, ronde designvariant: de ONE CUBE pendelarmatuur breidt de populaire SLV armatuurfamilie uit met een nieuw lid dat nieuwe prestaties belooft. De UP/DOWN-versie straalt een DALI-dimbaar, neutraal wit (3000 K) en naar boven en beneden stralend kleurneutraal (CRI >90) licht uit dat met 50.000 uur uiterst duurzaam is. Gewoonweg ideaal voor chique privéwoonruimten of de commerciële sector. Gewoon een goed afgewerkte ervaring op het gebied van licht.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007666
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Schokbestendigheid	0.35 Joule
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI 2, Aanraking
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	2100 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	80 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	16
Aantal armaturen bij LS C16A	26
Niveau van inschakelstroom	50 A
Duur van inschakelstroom	209 µs
Lumen	4000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	44 °
Kleur	mat wit
CRI	90
UGR ≤	19

Lichtbron

1807454	
1807456	

Toebehoren

1007891	Viltplaat akoestiek , voor ONE 80/ONE CUBE beige
1007746	Viltten plaat akoestiek , voor ONE 80/ONE CUBE grijs

Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	4.2 cm
Diameter	80.5 cm
Pendellengte	300 cm
Nettogewicht	3.762 kg
Brutogewicht	6.632 kg
BIG WHITE pagina	269