


LID I

veggmontert armatur, 2700/3000K, 15W, PHASE, 100°, antrasitt

Innstillbar lysfarge via CCT-bryter (2700K/3000K), høy indeks for fargegjengivelse på over 80 og en lang levetid av 50 000 timer: Det nye LID I veggmonterte armaturet sender ut et ytelsessterkt lys med sitt dreibare lampehode som kan rettes fleksibelt inn. Ganske enkelt perfekt til å opplyse veier, terrasser og fasader i og ved boliger og kontorbygging på atmosfærisk måte.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007667
EL nummer	3209559
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 07
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	15 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	61
Antall lys på LS C16A	61
Høy innkoblingsstrøm	6.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	67 °C
Strobeeffekt (SVM)	0.05
Lysytelse	900/1050 lm

Lyskilde

1807471	
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
Spredningsvinkel	100 °
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B20
Levetid	50000 h
Risikogruppe	0
Bredde	13 cm
Høyde	13 cm
Dybde	9 cm
Nettvekt	1.23 kg
Bruttvekt	1.316 kg
BIG WHITE side	713