


LID I

**накладной светильник для подсветки стен,
2700/3000K, 15 Вт, фаза, 100°, антрацитовый**

Регулируемая с помощью переключателя ССТ цветовая температура (2700К/3000К), высокий индекс цветопередачи выше 80 и длительный срок службы 50000 часов: новый накладной светильник для подсветки стен LID II и поворотными рожками дает мощное освещение, которое можно очень гибко настраивать. Идеальный вариант для создания атмосферы и подсветки дорожек, террас или фасадов жилых и офисных зданий.



Технические характеристики

Тов. №	1007667
IP Code	IP65
Класс ударопрочности	IK 07
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	15 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Количество светильников на LS B16A	61
Количество светильников на LS C16A	61
Уровень пускового тока	6.5 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Температура на стекле (излучение света)	67 °C

Источник света

1807471	
---------	---

Стробоскопический эффект (SVM)	0.05
Световой поток	900/1050 lm
Цветовая температура	2700/3000 Kelvin
Половинный угол	100 °
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B20
Срок службы	50000 h
Risk Group	0
Ширина	13 cm
Высота	13 cm
Глубина	9 cm
Вес нетто	1.23 kg
вес брутто	1.316 kg
BIG WHITE Seite	713