


## LID I

stenska nadgradna svetilka, 2700 K/ 3000 K, 15 W, PHASE, 100°, antracitna

Nastavljiva barva svetlobe s stikalom CCT (2700 K/3000 K), visok indeks barvnega upodabljanja nad 80 in dolga življenjska doba LED diod 50.000 ur: Nova nadgradna stenska svetilka LID I z vrtljivo glavo svetilke je mogoče prilagodljivo poravnati. Enostavno idealna izbira za atmosfersko osvetlitev poti, teras, fasad in stanovanjskih, poslovnih stavb.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007667
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 07
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	15 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	61
Število svetilk na LS C16A	61
Raven zagonskega toka	6.5 A
Trajanje zagonskega toka	40 μs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	67 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0.05
Lumini	900/1050 lm
Barvna temperatura	2700/3000 Kelvin

## Svetlobnega Vira

1807471	
---------	---

Kot sevanja	100 °
Barva	antracit
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B20
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Širina	13 cm
Višina	13 cm
Globina	9 cm
Neto teža	1.23 kg
Bruto teža	1.316 kg
BIG WHITE Stran	713