




LID I

накладной светильник для подсветки стен,
2700/3000K, 29 Вт, фаза, 100°, антрацитовый

Регулируемая с помощью переключателя ССТ цветовая температура (2700К/3000К), высокий индекс цветопередачи выше 80 и длительный срок службы 50000 часов: новый двухрожковый накладной светильник для подсветки стен LID I и поворотными рожками дает мощное освещение, которое можно очень гибко настраивать. Идеальный вариант для создания атмосферы и подсветки дорожек, террас или фасадов жилых и офисных зданий.



Технические характеристики

| | |
|---|-------------------|
| Тов. № | 1007668 |
| Количество различных источников света | 2 |
| IP Code | IP65 |
| Класс ударопрочности | IK 07 |
| Ударопрочность | 0.2 Joule |
| Сборка | Накладной |
| Детали сборки | Стена |
| С регулировкой яркости | Да |
| Технология регулирования яркости | Фазовая отсечка |
| Номер сквозного монтажа проводки | 30 |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение | 700 mA |
| Класс защиты | I |
| Мощность | 29 W |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 °C |
| Количество светильников на LS B16A | 30 |
| Количество светильников на LS C16A | 30 |
| Уровень пускового тока | 12 A |

Источник света

| | |
|---------|---|
| 1807471 |  |
|---------|---|

| | |
|---|------------------|
| Продолжительность пускового тока | 40 μ s |
| Температура на стекле (излучение света) | 73 °C |
| Стробоскопический эффект (SVM) | 0.09 |
| Световой поток | 1700/2000 lm |
| Цветовая температура | 2700/3000 Kelvin |
| Половинный угол | 100 ° |
| Цвет | антрацитовый |
| CRI | 80 |
| LXXVXX Данные | L70B20 |
| Срок службы | 50000 h |
| Risk Group | 0 |
| Ширина | 25.5 cm |
| Высота | 13 cm |
| Глубина | 9 cm |
| Вес нетто | 1.92 kg |
| вес брутто | 2.054 kg |
| BIG WHITE Seite | 713 |