




LID I

Monterad väggglampa, 2 700/3 000 K, 29 W, fassystem, 100°, antracit

Justerbar ljusfärg via CCT-brytare (2 700 K/3 000 K), ett högt färgåtergivningsindex på över 80 och en lång LE-D-livslängd på 50 000 timmar: Denna nya LID I monterade väggglampa med dess svängbara lamphuvud avger ett starkt ljus, som kan justeras flexibelt. Lampan är perfekt för en atmosfärisk belysning av vägar, terrasser eller fasader på bostadshus och kontorsbyggnader.



Art. Nej.	1007668
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 07
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Vägg
Teknik för dimning	Bakkant
Antal genomgående ledningar	30
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	I
Watt	29 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	30
Antal armaturer på LS C16A	30
Nivå för inkopplingsström	12 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	40 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	73 °C
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.09
Lumen	1700/2000 lm

1807471



Ljusets färgtemperatur	2700/3000 Kelvin
Strålningsvinkel	100 °
Färg	matt antracit
CRI	80
LXXBXX Data	L70B20
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	0
Bredd	25.5 cm
höjd	13 cm
Djup	9 cm
Netto vikt	1.986 kg
Bruttovikt	2.256 kg
BIG WHITE Seite	713