


LID I 75

luminaria de pie, 29 W, 2700/3000 K, PHASE, antracita

Color de la luz ajustable mediante interruptor CCT (2700 - K/3000 K), un alto índice de reproducción cromática de más de 80 y una larga vida útil de 50.000 horas: la nueva luminaria de pie LID I emite una potente luz que puede dirigirse con flexibilidad gracias a sus cabezales giratorios. Simplemente ideal para iluminar caminos, terrazas o fachadas de edificios residenciales y de oficinas de manera ambiental.



Datos técnicos

Art. N.º	1007669
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 07
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Detalles de montaje	Suelo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	29 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	30
Número de luminarias en LS C16A	30
Nivel de corriente de entrada	12 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	65 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.09
Flujo luminoso	1700/2000 lm
Temperatura del color de la luz	2700/3000 Kelvin

Fuente de luz

1807471	
---------	---

Accesorios

228730	CAJA DE CONEXIÓN , de 3 polos, IP68
--------	--

Semiángulo de dispersión	100 °
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B20
Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Longitud	17 cm
Anchura	9.5 cm
Altura	75 cm
Peso neto	2.82 kg
Peso bruto	3.017 kg
Página BIG WHITE	611