




## LID I 75

flyttbart armatur, 29W, 2700/3000K, PHASE, antrasitt

Innstillbar lysfarge via CCT-bryter (2700K/3000K), høy indeks for fargegjengivelse på over 80 og en lang levetid av 50 000 timer: Det nye LID I flyttbare armaturet sender ut et ytelsessterkt lys med sine dreibare lampehoder som kan rettes fleksibelt inn. Ganske enkelt perfekt til å opplyse veier, terrasser og fasader i og ved boliger og kontorbygg på atmosfærisk måte.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007669
EL nummer	3209557
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 07
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering detaljer	Gulv
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	29 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	30
Antall lys på LS C16A	30
Høy innkoblingsstrøm	12 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	65 °C
Strobeeffekt (SVM)	0.09
Lysytelse	1700/2000 lm

## Lyskilde

1807471	
---------	---

## Tilbehør og lyspæree anbefaling

228730	KOBLINGSBOKS , 3-pole, IP68
--------	-----------------------------

Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
Spredningsvinkel	100 °
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B20
Levetid	50000 h
Risikogruppe	0
Lengde	17 cm
Bredde	9.5 cm
Høyde	75 cm
Nettvekt	2.82 kg
Bruttovekt	3.017 kg
BIG WHITE side	611