


LID I 75

lampa wolno stojąca, 29 W, 2700/3000 K, PHASE, antracyt

Regulowana barwa światła za pomocą przełącznika CCT (2700 K/3000 K), wysoki współczynnik oddawania barw ponad 80 i długa żywotność wynosząca 50 000 godzin: nowa lampa wolno stojąca LID I dzięki obracającym głowicom lamp emituje mocne światło, które można elastycznie ustawiać. Idealnie nadaje się do nastrojowego oświetlenia ścieżek, tarasów czy fasad budynków mieszkalnych i biurowych.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007669
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 07
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	700 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	29 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	30
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	30
Poziom prądu rozruchowego	12 A
Czas trwania prądu rozruchowego	40 μs
Temperatura w szkle (emisja światła)	65 °C
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.09
Strumień świetlny	1700/2000 lm
Temperatura barwy światła	2700/3000 Kelvin

Źródła światła

1807471	
---------	---

Akcesoria

228730	SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA , 3-polowa, IP68
--------	--

Kąt połowiczny rozpraszania	100 °
Kolor	antracyt
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B20
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	0
Długość	17 cm
Szerokość	9.5 cm
Wysokość	75 cm
Waga netto	2.82 kg
Waga brutto	3.017 kg
Strona BIG WHITE	611