




## LID I 75

торшер, 29 Вт, 2700/3000К, фаза, антрацитовый

Регулируемая с помощью переключателя ССТ цветовая температура (2700К/3000К), высокий индекс цветопередачи выше 80 и длительный срок службы 50000 часов: новый торшер LID I и поворотными рожками дает мощное освещение, которое можно очень гибко настраивать. Идеальный вариант для создания атмосферы и подсветки дорожек, террас или фасадов жилых и офисных зданий.



### Технические характеристики

Тов. №	1007669
Количество различных источников света	2
IP Code	IP65
Класс ударопрочности	IK 07
Ударопрочность	0.2 Joule
Детали сборки	Пол
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	29 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Количество светильников на LS B16A	30
Количество светильников на LS C16A	30
Уровень пускового тока	12 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Температура на стекле (излучение света)	65 °C

## Источник света

1807471	
---------	---

## Аксессуары

228730	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , 3 жилы, IP68
--------	---------------------------------------

Стробоскопический эффект (SVM)	0.09
Световой поток	1700/2000 lm
Цветовая температура	2700/3000 Kelvin
Половинный угол	100 °
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B20
Срок службы	50000 h
Risk Group	0
Длина	17 cm
Ширина	9.5 cm
Высота	75 cm
Вес нетто	2.82 kg
вес брутто	3.017 kg
BIG WHITE Seite	611