


LID I 75

Golvampa, 29 W, 2 700/3 000 K, fassystem, antracit

Justerbar ljusfärg via CCT-brytare (2 700 K/3 000 K), ett högt färgåtergivningsindex på över 80 och en lång LE-D-livslängd på 50 000 timmar: Denna nya LID I golvampa med dess svängbara lamphuvuden avger ett starkt ljus, som kan justeras flexibelt. Lampan är perfekt för en atmosfärisk belysning av vägar, terrasser eller fasader på bostadshus och kontorsbyggnader.



Art. Nej.	1007669
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 07
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Golv
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	I
Watt	29 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	30
Antal armaturer på LS C16A	30
Nivå för inkopplingsström	12 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	40 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	65 °C
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.09
Lumen	1700/2000 lm
Ljusets färgtemperatur	2700/3000 Kelvin
Strålningsvinkel	100 °

1807471	
228730	ANSLUTNINGSBOX , 3-polig, IP68

Färg	matt antracit
CRI	80
LXXBXX Data	L70B20
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	0
Längd	17 cm
Bredd	9.5 cm
höjd	75 cm
Netto vikt	2.921 kg
Bruttovikt	3.695 kg
BIG WHITE Seite	611