




## LID I 75

lampada da terra, 15W, 2700/3000K, PHASE, antracite

Temperatura della luce regolabile tramite interruttore CCT (2700K/3000K), un elevato indice di resa cromatica (superiore a 80) e una lunga durata pari a 50.000 ore: la nuova lampada da terra LID I emette dal suo vano luminoso girevole una luce forte che è possibile dirigere in maniera flessibile. Semplicemente perfetta per illuminare accessi, terrazze o facciate di edifici residenziali o palazzi uffici creando la giusta atmosfera.



## DATI TECNICI

Articolo	1007670
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 07
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dettagli di montaggio	Pavimento
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	15 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	61
Numero di apparecchi a LS C16A	61
Livello di corrente di spunto	6.5 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	62 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0.05
Lumen	900/1050 lm
Temperatura colore	2700/3000 Kelvin
Angolo di emissione	100 °

## Sorgente Luminosa

1807471	
---------	---

### Accessori

228730	SCATOLA DI COLLEGAMENTO , 3 poli, IP68
--------	--

Colore	antracite
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B20
Durata	50000 h
Risk Group	0
Lunghezza	17 cm
Larghezza	9.5 cm
Altezza	45 cm
Peso netto	1.78 kg
Peso lordo	1.905 kg
BIG WHITE pagina	611