




LID I 45

flyttbart armatur, 15W, 2700/3000K, PHASE, antrasitt

Innstillbar lysfarge via CCT-bryter (2700K/3000K), høy indeks for fargegjengivelse på over 80 og en lang levetid av 50 000 timer: Det nye LID I flyttbare armaturet sender ut et ytelsessterkt lys med sine dreibare lampehoder som kan rettes fleksibelt inn. Ganske enkelt perfekt til å opplyse veier, terrasser og fasader i og ved boliger og kontorbygg på atmosfærisk måte.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007670
EL nummer	3209556
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 07
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering detaljer	Gulv
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	15 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	61
Antall lys på LS C16A	61
Høy innkoblingsstrøm	6.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	62 °C
Strobeffekt (SVM)	0.05
Lysytelse	900/1050 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin

Lyskilde

1807471	
---------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

228730	KOBLINGSBOKS , 3-polet, IP68
--------	------------------------------

Spredningsvinkel	100 °
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B20
Levetid	50000 h
Risikogruppe	0
Lengde	17 cm
Bredde	9.5 cm
Høyde	45 cm
Nettvekt	1.78 kg
Bruttovekt	1.905 kg
BIG WHITE side	611