




LID I 45

lampa wolno stojąca, 15 W, 2700/3000 K, PHASE, antracyt

Regulowana barwa światła za pomocą przełącznika CCT (2700 K/3000 K), wysoki współczynnik oddawania barw ponad 80 i długa żywotność wynosząca 50 000 godzin: nowa lampa wolno stojąca LID I dzięki obracającym głowicom lamp emituje mocne światło, które można elastycznie ustawiać. Idealnie nadaje się do nastrojowego oświetlenia ścieżek, tarasów czy fasad budynków mieszkalnych i biurowych.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007670
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 07
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	15 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	61
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	61
Poziom prądu rozruchowego	6.5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	40 µs
Temperatura w szkle (emisja światła)	62 °C
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.05
Strumień świetlny	900/1050 lm
Temperatura barwy światła	2700/3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	100 °

Źródła światła

1807471	
---------	---

Akcesoria

228730	SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA , 3-polowa, IP68
--------	--

Kolor	antracyt
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B20
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	0
Długość	17 cm
Szerokość	9.5 cm
Wysokość	45 cm
Waga netto	1.78 kg
Waga brutto	1.905 kg
Strona BIG WHITE	611