




LID I 45

торшер, 15 Вт, 2700/3000К, фаза, антрацитовый

Регулируемая с помощью переключателя ССТ цветовая температура (2700К/3000К), высокий индекс цветопередачи выше 80 и длительный срок службы 50000 часов: новый торшер LID I и поворотными рожками дает мощное освещение, которое можно очень гибко настраивать. Идеальный вариант для создания атмосферы и подсветки дорожек, террас или фасадов жилых и офисных зданий.



Технические характеристики

Тов. №	1007670
IP Code	IP65
Класс ударопрочности	IK 07
Ударопрочность	0.2 Joule
Детали сборки	Пол
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	15 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Количество светильников на LS B16A	61
Количество светильников на LS C16A	61
Уровень пускового тока	6.5 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Температура на стекле (излучение света)	62 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.05

Источник света

1807471	
---------	---

Аксессуары

228730	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , 3 жилы, IP68
--------	---------------------------------------

Световой поток	900/1050 lm
Цветовая температура	2700/3000 Kelvin
Половинный угол	100 °
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B20
Срок службы	50000 h
Risk Group	0
Длина	17 cm
Ширина	9.5 cm
Высота	45 cm
Вес нетто	1.78 kg
вес брутто	1.905 kg
BIG WHITE Seite	611