




LID I 45

stoječa svetilka, 15 W, 2700 K/3000 K, PHASE, antracitna

Nastavljiva barva svetlobe s stikalom CCT (2700 K/3000 K), z višjim indeksom barvnega upodabljanja nad 80 in dolgo življenjsko dobo LED diod 50.000 ur: Nova stoječa visokozmogljivostna svetilka LID I z vrtljivo glavo svetilke, ki jo je mogoče prilagodljivo poravnati. Enostavno idealna izbira za atmosfersko osvetlitev poti, teras, fasad in stanovanjskih, poslovnih stavb.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007670
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 07
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Podrobnosti montaže	Dno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	15 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	61
Število svetilk na LS C16A	61
Raven zagonskega toka	6.5 A
Trajanje zagonskega toka	40 μs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	62 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0.05
Lumini	900/1050 lm
Barvna temperatura	2700/3000 Kelvin
Kot sevanja	100 °

Svetlobnega Vira

1807471	
---------	---

Dodatki

228730	POVEZOVALNA ŠKAT-LA , 3-polna, IP68
--------	-------------------------------------

Barva	antracit
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B20
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Dolžina	17 cm
Širina	9.5 cm
Višina	45 cm
Neto teža	1.78 kg
Bruto teža	1.905 kg
BIG WHITE Stran	611