



ONE CUBE UP/DOWN

suspension, 300 cm, 4000 K, DALI 2, Touch, noir

Sans bague pour une nouvelle variante de design ronde: la populaire famille d'éclairage SLV s'agrandit avec un autre membre, la suspension ONE CUBE, qui promet une nouvelle puissance. La variante UP/DOWN émet une lumière blanc neutre (4000 K) de couleur neutre (IRC>90) dirigée vers le haut ou vers le bas, à intensité réglable via DALI, le tout avec une durée de vie extrêmement longue de 50 000 heures. Tout simplement idéal pour des espaces de vie privés raffinés ou zones commerciales. Une expérience lumineuse tout simplement parfaite.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007671
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 20
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI 2,Touch
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	2100 mA
Indice de protection	I
Wattage	80 W
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	35 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.5 W
Nombre de luminaires sur LS B16A	16
Nombre de luminaires sur LS C16A	26
Hauteur du courant d'appel	50 A
Durée du courant d'appel	209 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	6500 lm
Température de couleur	4000 Kelvin

Source Lumineuse

1807455	
1837790	

Accessoires

1007891	
1007746	Plaque de feutre acoustique, pour ONE 80/ONE CUBE gris

Angle faisceau	44 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	19
Caractéristiques LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	4.2 cm
Diamètre	80.5 cm
Long. du câble de suspension	300 cm
Poids net	3.8 kg
Poids brut	4.066 kg
BIG WHITE, page	189