



ONE CUBE UP/DOWN

pendelarmatuur, 300cm, 4000K, DALI 2, Touch, zwart

Ring duidelijk voor een nieuwe, ronde designvariant: de ONE CUBE pendelarmatuur breidt de populaire SLV armatuurfamilie uit met een nieuw lid dat nieuwe prestaties belooft. De UP/DOWN-versie straalt een DALI-dimbaar, neutraal wit (4000K) en naar boven en beneden stralend kleur-neutraal (CRI >90) licht uit dat met 50.000 uur uiterst duurzaam is. Gewoonweg ideaal voor chique privéwoonruimten of de commerciële sector. Gewoon een goed afgewerkte ervaring op het gebied van licht.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007671
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 20
Schokbestendigheid	0.35 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI 2, Aanraking
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	2100 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	80 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.5 W
Aantal armaturen bij LS B16A	16
Aantal armaturen bij LS C16A	26
Niveau van inschakelstroom	50 A
Duur van inschakelstroom	209 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	6500 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin

Lichtbron

1807455	
1837790	

Toebehoren

1007891	
1007746	Viltten plaat akoestiek , voor ONE 80/ONE CUBE grijs

Stralingshoek	44 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	4.2 cm
Diameter	80.5 cm
Pendellengte	300 cm
Nettogewicht	3.8 kg
Brutogewicht	4.066 kg
BIG WHITE pagina	189