



ONE CUBE UP/DOWN

pendelarmatuur, 300 cm, 4000 K, DALI 2, Touch, wit

Ring vrij voor een nieuwe, ronde designvariant: het ONE CUBE pendelarmatuur breidt de populaire serie SLV-armaturen uit met nog een lid dat nieuwe prestaties belooft. De UP/DOWN-variant verspreidt een via DALI regelbaar, neutraalwit (4000 K) en naar boven en onderen uitstralend kleurneutraal (CRI >90) licht, en met 50.000 uur is de levensduur bijzonder lang. Eenvoudig ideaal voor stijlvolle privé woonruimtes of bedrijfsruimtes. Gewoon een perfecte belevenis wat betreft licht.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007672
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Slagvastheid	0.35 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	2100 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	80 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	16
Aantal armaturen bij LS C16A	26
Niveau van inschakelstroom	50 A
Duur van inschakelstroom	209 µs
Lumen	6500 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	44 °
Kleur	wit/wit
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h

Lichtbron

1807455	
1837790	

Accessoires

1007891	Viltplaat akoestiek , voor ONE 80/ONE CUBE beige
1007746	Viltplaat akoestiek , voor ONE 80/ONE CUBE grijs

Risk Group	1
Hoogte	4.2 cm
Diameter	80.5 cm
Pendellengte	300 cm
Nettogewicht	3.758 kg
Brutogewicht	6.568 kg
BIG WHITE pagina	235