



NOBLO® SPOT

Set de sistema de carriles, redondo, 2700 K, 19 W, corte de fase, 32°, negro

Con el set de sistema de carriles NOBLO® SPOT obtendrá todo lo que necesita para comenzar. El set, disponible en varias gamas de color, incluye dos piezas de carril, una conexión central, dos tapas finales y tres focos NOBLO® de última generación: proyectores fabricados en aluminio de alta calidad con un valor CRI mejorado (CRI>90), un flujo luminoso de hasta 126 lm/W y una vida útil de hasta 50 000 horas. Está claro: con los nuevos focos NOBLO® obtendrá una experiencia de iluminación única.

Datos técnicos

Art. N.º	1007673
Número de salidas de luz diferentes	3
Giratoria u orientable	Giratoria e inclinable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Carril techo, Carril pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	150 mA
Clase de protección	I
Potencia	19 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	128
Número de luminarias en LS C16A	160
Nivel de corriente de entrada	3.5 A
Duración de la corriente de entrada	120 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.4
Flujo luminoso	2250 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	32 °

Fuente de luz



Color	negro
IRC	90
Datos LXXBXX	L80B10
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Longitud	200 cm
Anchura	5 cm
Altura	12.5 cm
Peso neto	1.8 kg
Peso bruto	1.926 kg